

2026-09-30

STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU
AE:PL-17329-58416-HCEEU-26

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust.6 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647)

Działając w imieniu i z upoważnienia inwestora Towerlink Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 4 informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji radiokomunikacyjnej nr BT21081 WITKOWICE KANADA zlokalizowanej na istniejącej wieży w 32-650 Witkowice, dz. nr 1305/6 (woj. małopolskie). Zmiana dotyczy pkt. 8 i 11 formularza.

Informuję, że dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z poważaniem

Załączniki

1. BT21081_WITKOWICE_KANADA_PEM_OŚ_29.09.2026.pdf (SHA3-512, ec18e3 cba8a9da1eb7e9d4870d6528a173d908be4e093f9dd555869a552ecaa9ea3 6894fa025a4d35f5864ce30795ed816a04a1b3613599d0734a3cce423ff3d)
2. FORMULARZ_INFORMACYJNY_INSTALACJI_WYTWARZAJĄCEJ_PEM_BT21081.pdf (SHA3-512, 3cf1d81ad06764d46ce5aa7891d1d29ab527f696d774230f7 a220e25d6dc63b035463b2562bc4e022ac3d74d4c29c5a0961823d1828b9c a025bc449cffbbd279)
3. OPŁATA_ZA_PEŁNOMOCNICTWO_...pdf (SHA3-512, 8a6a74c45 107df6a793fb4214e1c82dbbeadeed84ed8ec98436dab12a7cab97e6017cf5 d38a775e7b204cff9bf0d8f8f3d9a51649d9aa0d608aa80ab4592c801)

- 
4. PELNOMOCNICTWO_TOWERLINK_I [REDACTED]_2025.pdf (SHA3-512,
4d03b60b58eff45b7e6b6ee206402c232ea2f8c62b42cead3f5a114fa0bf692
b1ef77a23e755c90ab2e03f58a6df3fd15a8c898f14a7f4728aa6252bae8bdc
50)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POŁA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

- Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
**STAROSTA OŚWIĘCIMSKI
UL. WYSPIAŃSKIEGO 10
32-602 OŚWIĘCIM**
- Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
Stacja Transmisji Danych BT21081 WITKOWICE KANADA
- Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
TOWERLINK POLAND SP. Z O. O., UL. MARCINA KASPRZAKA 4, 01-211 WARSZAWA
- Adres obiektu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
32-650 WITKOWICE, DZ. NR 1305/6 (WOJ. MAŁOPOLSKIE).
- Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
- Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkość świadczonych usług
Instalacja radiokomunikacyjna, przeznaczona dla celów związanych z przesyłem transmisji danych.
Wielkość produkcji – zależna od liczby abonentów.
- Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Praca ciągła (7 dni w tygodniu, 24 godziny)
- Wielkość i rodzaj emisji
Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo równej
**sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 136095 W
sumaryczna moc EIRP anten radiolinowych 3548 W**
- Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Ograniczanie emisji nie występuje.
Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.
- Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

11. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji:

ANTENY SEKTOROWE

Nr anteny:	1	2	3
Azymut [°]	50	170	290
Pasmo [MHz]	900/700/2600/2100/1800	900/700/2600/2100/1800	900/700/2600/2100/1800
Moc – EIRP [W]	28675	28675	28675
Nr anteny:	4	5	6
Azymut [°]	50	170	290
Pasmo [MHz]	2600/3500	2600/3500	2600/3500
Moc – EIRP [W]	16690	16690	16690
Współrzędne geograficzne	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E

Radiolinia	Azymut [°]	Pasmo [GHz]	Moc EIRP [W]	Współrzędne geograficzne
MW 1	162	80	3548	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E


12. Załącznik 1 – wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego

13. Miejscowość, data (rok- miesiąc- dzień): 2026/09/30
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

Podpis:



II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

 AB 1362		IMPULS Setman Spółka Jawna ul. Sosnowa 9, 43-150 Bieruń Laboratorium Badawcze ul. Sosnowa 9, 43-150 Bieruń tel. 606 486 149; e-mail: IMPULS.SETMAN@o2.pl	
--	---	--	---

Dn 30.09.2026 roku

SPRAWOZDANIE

NR 3/31 /OS/2026

**Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA**

ZLECENIODAWCA	AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.o. 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a
UŻYTKOWNIK URZADZEŃ	Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa ^K
RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa ^K
MIEJSCE INSTALACJI	dz. nr 1305/5, obręb 0013 Witkowice, j.e. 121304_5, ^K
WSPÓŁRZEDNE GPS	49°53'56,2"N 19°18'5,6 "E ^K
POWIAT WOJEWÓDZTWO	oświęcimski małopolskie
KOD OBIEKTU	BT 21081 WITKOWICE KANADA ^K
DATA WYKONANIA POMIARÓW	29.09.2026

OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Zbigniew J. [REDACTED]

Data: 2026.09.30 07:28:10 CEST

Informacje i dane pochodzące od zleceniodawcy/i lub użytkownika zostały oznaczone indeksem ^K
Informacje dostarczone przez klienta/i lub użytkownika urządzeń pochodzą z poza zakresu akredytacji, informacje, które mogą mieć wpływ na ważność wyników badań oznaczono indeksem ^{K+}

1. INFORMACJE OGÓLNE**1.1. Zleceniodawca:**

nazwa: Axians Networks Poland Sp. z o.o.
adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a
Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 3/2026

1.2. Użytkownik urządzeń^K:

Towerlink Poland Sp. z o.o, ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń^K: wieża, wokół tereny zielone, dalej – sporadyczna niska zabudowa przemysłowa, dalej - mieszkalna**1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:**

- a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
- b) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630)
- c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

1.5. Metodyka pomiarów:

Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630) określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia

1.6. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą i dysponentem przestrzeni pomiarowej:
Pomiar miernikiem szerokopasmowym
* brak**1.7. Instytucja wykonująca pomiary:**

IMPULS Setman Spółka Jawna
Laboratorium Badawcze
43-150 Bieruń ul. Sosnowa 9;

1.8. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań: Zbigniew Setman

Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł:

[REDACTED]

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań

1.9. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer miernika	Kod identyfikacji wpib	Świadectwo wzorcowania, sprawdzania
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy - z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m - z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-0391 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 0,1 MHz-4GHz i wartości pomiaru pola 0,22-282 V/m	D-1356	PP-NBM-6	Świadectwo Nr LWIMP/W/188/25 Wykonane przez LWIMP Politechnika Wrocław Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03 data wzorcowania: 16 maja 2025 termin następnego wzorcowania: do 30 maja 2027*
2.	Termohigrometr cyfrowy TESTO	63087700	SP-TEH-6	Świadectwo Nr 3436/AH/21 wykonane przez LP MUTECH 21 grudnia 2021 Następne wzorcowanie 21 grudnia 2031* Sprawdzane wewnętrznie w odniesieniu do : AZ8703 Świadectwo Nr 2328/AH/25 wykonane przez MUTECH 28 maja 2025 data wzorcowania: 28.05.2025 termin następnego wzorcowania: do 28.05 2029*
3	Dalmierz laserowy TROTEC	BD26 1703130426	SP-DAL-6	30759/1/2018 wykonane przez ZZEP LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko Biała Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03 data wzorcowania: 25 lipca 2018 r termin następnego wzorcowania: do 31 lipca 2028*
4	GPS Garmin GPSMAP 62	GPSMAP 62 01102381	SP-GPS-7	sprawdzanie wewnętrzne wg procedury własnej PO-03

*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurą własną PO-03

** wybrać właściwy zestaw

1.10. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych:

Tabela nr 2

Pomiary wykonano w godzinach	Od 8,00– do 9,30		
Warunki środowiskowe – monitorowanie	godzina hh:mm:	temperatura [°C]:	wilgotności względna [%]:
od	8,00	10,0	40,0
do	9,30	13,0	44,0

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

1.11. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń^K

2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓŁ

Na badanym obiekcie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m nie zlokalizowano innych instalacji radiokomunikacyjnych.

2.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń)^{K+}:

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na masztach z antenami i w szafie technicznej. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

Tabela nr 3:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego^{K+}:

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900/700/2600/2100/1800			
Nr anteny:	1	2	3
Typ anteny	RRVV-65B-R4VB-V2	RRVV-65B-R4VB-V2	RRVV-65B-R4VB-V2
Azymut [°]	50	170	290
Wsp geograf.	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E
Pasma [MHz]	900/700/2600/2100/1800	900/700/2600/2100/1800	900/700/2600/2100/1800
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	44,5	44,5	44,5
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	900 2-12	900 2-12	900 2-12
	700 2-12	700 2-12	700 2-12
	2600 2-12	2600 2-12	2600 2-12
	2100 2-12	2100 2-12	2100 2-12
	1800 2-12	1800 2-12	1800 2-12
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	900 7	900 7	900 7
	700 7	700 7	700 7
	2600 7	2600 7	2600 7
	2100 7	2100 7	2100 7
	1800 7	1800 7	1800 7
Moc – EIRP [W]	28675	28675	28675

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600/3500			
Nr anteny:	4	5	6
Typ anteny	AVHQB	AVHQB	AVHQB
Azymut [°]	50	170	290
Wsp geograf.	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E
Pasmo [MHz]	2600/3500	2600/3500	2600/3500
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	47	47	47
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	2600 5-9 3500 5-9	2600 5-9 3500 5-9	2600 5-9 3500 5-9
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	2600 7 3500 7	2600 7 3500 7	2600 7 3500 7
Moc – EIRP [W]	16690	16690	16690

Parametry radiolinii^{K+}:

Radiolinia	Typ anteny	Azymut [°]	Pasmo [GHz]	Wys. Środka elektr. Anteny [m npt]	Średnica [m]	Moc EIRP [W]	Wsp. geograficzne
MW 1	RLA(1)80-03	162	80	44,5	0,3	3548	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na wieży.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku.

Pomiary wykonano w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń^{K+}, stwierdzono występowanie wartości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych w danych zakresach częstotliwości.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,
- anteny radioliniowe

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania

Minimalna odległość pomiarowa wyznaczona zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Klimatu objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności zgodnie z procedurą własną Laboratorium.

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach

pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zleceniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zleceniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 4 Wyniki pomiarów

			Wartości zmierzone		Wartości wyznaczone				
Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pom. [m]	Współrzędne geograficzne	maksymalne natężenie pola Pole – E [V/m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola Pole – H [A/m]**	Pole E *Wp + U _c [V/m]	Pole H *Wp + U _c [A/m]	WM _E	WM _H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze									
1.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'56,6"N 19°18'06,3"E	1,09	0,003	1,43	0,004	0,05	0,05
2.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'57,6"N 19°18'08,3"E	1,22	0,003	1,61	0,004	0,06	0,05
3.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'58,7"N 19°18'10,4"E	1,14	0,003	1,50	0,004	0,05	0,05
4.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°54'00,2"N 19°18'12,9"E	1,29	0,003	1,70	0,004	0,06	0,05
5.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'55,6"N 19°18'06,1"E	1,34	0,004	1,76	0,005	0,06	0,07
6.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'53,9"N 19°18'06,5"E	1,41	0,004	1,86	0,005	0,07	0,07
7.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'52,5"N 19°18'06,4"E	0,87	0,002	1,15	0,003	0,04	0,04
8.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'49,7"N 19°18'07,8"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
9.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'48,4"N 19°18'07,4"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
10.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'50,4"N 19°18'08,5"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
11.	Tereny zielone, tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'56,2"N 19°18'05,3"E	1,43	0,004	1,88	0,005	0,07	0,07
12.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'56,5"N 19°18'04,0"E	1,67	0,004	2,20	0,005	0,08	0,07
13.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'56,8"N 19°18'02,7"E	2,32	0,006	3,05	0,008	0,11	0,11
14.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'57,2"N 19°18'00,5"E	2,07	0,005	2,72	0,007	0,10	0,10
15.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'57,4"N 19°17'59,5"E	2,13	0,006	2,80	0,008	0,10	0,11
16.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'57,6"N 19°18'02,2"E	2,54	0,007	3,34	0,009	0,12	0,12
17.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'57,8"N 19°17'57,0"E	1,22	0,003	1,61	0,004	0,06	0,05
18.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'54,2"N 19°18'01,3"E	1,43	0,004	1,88	0,005	0,07	0,07
19.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'55,5"N 19°17'59,4"E	1,67	0,004	2,20	0,005	0,08	0,07
20.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'56,5"N 19°17'55,5"E	1,07	0,003	1,41	0,004	0,05	0,05
21.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'58,7"N 19°17'54,2"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
22.	Tereny zielone, droga	0,3-2,0	49°54'00,6"N 19°17'54,7"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04

23	Tereny zielone, droga	0,3-2,0	49°54'03,6"N 19°17'55,8"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 31,6 % „przyjęte do obliczeń wg kryterium” Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 % Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 % Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2 * - poniżej czułości miernika (poza zakresem akredytacji) ** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H = E/377$ ***dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8V/m i 0,002A/m WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m) WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m) Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczone boldem (pogrubienie czcionki) Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez Zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym ^{K+}. Wp – współczynnik poprawek badanej stacji (Wp = 1,0) - pomiar miernikiem szerokopasmowym									

5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2019, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 –Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3 / f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87 / f ^{0,5}	0,73 / f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 * f ^{0,5}	0,0037 * f ^{0,5}	f / 200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Lp.	1	2	3	4
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0
4	2100 MHz	61	0,16	10,0
5	2600 MHz	61	0,16	10,0

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalna dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. z 2022 r. poz. 2630. Określa się wskaźniki:

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

6. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) określonych w tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630), na podstawie wyników wykonanych pomiarów stwierdza się, że w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Zastosowana metoda pomiarowa nie wymaga zastosowania poprawki pomiarowej a uwzględnia parametry pracy instalacji i przedstawia maksymalne parametry z określonego przedziału czasu pracy instalacji.

UWAGA


- Powyższe wyniki oraz przedstawione stwierdzenie zgodności z wymaganiami odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zostało dokonane w oparciu o akredytowane wyniki badań.
- Bez pisemnej zgody IMPULS Setman Spółka Jawna sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo do pisemnego złożenia skargi.

Dokumentacja fotograficzna obiektu





Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



KONIEC SPRAWOZDANIA

Data utworzenia: 01.10.2026
Data nadania: 01.10.2026
Data otrzymania: 01.10.2026

Od: [REDACTED]

Do:
AE:PL-17329-58416-HCEEU-26

dot. uzupełnienia informacji o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnej BT21081 WITKOWICE KANADA z
dnia 30.09.2026

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 30.09.2026 o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji radiokomunikacyjnej nr BT21081 WITKOWICE KANADA zlokalizowanej na istniejącej wieży w 32-650 Witkowice, dz. nr 1305/6 (woj. małopolskie) w związku z omyłkowo załączonym błędnym sprawozdaniem z pomiarów w załączeniu przesyłam właściwy dokument.

Z poważaniem
[REDACTED]

Dane kontaktowe: [REDACTED]

Załączniki:

1. BT21081_WITKOWICE_KANADA_PEM_OS_29.09.2026.pdf
2. Pismo_przewodnie_20260110081126779.pdf

2026-10-01

STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU
AE:PL-17329-58416-HCEEU-26

**dot. uzupełnienia informacji o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnej
BT21081 WITKOWICE KANADA z dnia 30.09.2026**

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 30.09.2026 o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji radiokomunikacyjnej nr BT21081 WITKOWICE KANADA zlokalizowanej na istniejącej wieży w 32-650 Witkowice, dz. nr 1305/6 (woj. małopolskie) w związku z omyłkowo załączonym błędnym sprawozdaniem z pomiarów w załączeniu przesyłam właściwy dokument.

Z poważaniem

Dane kontaktowe:

Załączniki

1. BT21081_WITKOWICE_KANADA_PEM_OŚ_29.09.2026.pdf (SHA3-512, cfc6c24c04f358ef301de1f9eed30e1832c815549960d70fc7064b1b3208d5a10293efcd612a627dc495ad95a7874a7bef7e0af4117a2a0975f7f655e5aea3d)

 AB 1362		IMPULS Setman Spółka Jawna ul. Sosnowa 9, 43-150 Bieruń Laboratorium Badawcze ul. Sosnowa 9, 43-150 Bieruń tel. 606 486 149; e-mail: IMPULS.SETMAN@o2.pl	
--	---	--	---

Dn 30.09.2026 roku

SPRAWOZDANIE

NR 3/31 /OS/2026

**Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA****ZLECENIODAWCA****AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.o.**
03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a**UŻYTKOWNIK
URZĄDZEŃ****Towerlink Poland Sp. z o.o.**
ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa ^K**RODZAJ INSTALACJI**Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa ^K**MIEJSCE INSTALACJI**dz. nr 1305/6 , obręb 0013 Witkowice,
j.e. 121304_5, ^K**WSPÓŁRZEDNE GPS**49°53'56,2"N
19°18'5,6 "E ^K**POWIAT
WOJEWÓDZTWO**oświęcimski
małopolskie**KOD OBIEKTU****BT 21081 WITKOWICE KANADA ^K****DATA WYKONANIA
POMIARÓW**

29.09.2026

OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Zbigniew [REDACTED]

Data: 2026.09.30 07:28:10 CEST

Informacje i dane pochodzące od zleceniodawcy/i lub użytkownika zostały oznaczone indeksem ^K
Informacje dostarczone przez klienta/i lub użytkownika urządzeń pochodzą z poza zakresu akredytacji, informacje, które mogą mieć wpływ na ważność wyników badań oznaczono indeksem ^{K+}

1. INFORMACJE OGÓLNE**1.1. Zleceniodawca:**

nazwa: Axians Networks Poland Sp. z o.o.
adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a
Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 3/2026

1.2. Użytkownik urządzeń^K:

Towerlink Poland Sp. z o.o, ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń^K: wieża, wokół tereny zielone, dalej – sporadyczna niska zabudowa przemysłowa, dalej - mieszkalna**1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:**

- a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
- b) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630)
- c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

1.5. Metodyka pomiarów:

Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630) określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia

1.6. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą i dysponentem przestrzeni pomiarowej:

Pomiar miernikiem szerokopasmowym

* brak

1.7. Instytucja wykonująca pomiary:

IMPULS Setman Spółka Jawna
Laboratorium Badawcze
43-150 Bieruń ul. Sosnowa 9;

1.8. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań: Zbigniew Setman

Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł:

██

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań

1.9. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer miernika	Kod identyfikacji wpib	Świadectwo wzorcowania, sprawdzania
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy - z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m - z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-0391 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 0,1 MHz-4GHz i wartości pomiaru pola 0,22-282 V/m	D-1356	PP-NBM-6	Świadectwo Nr LWIMP/W/188/25 Wykonane przez LWIMP Politechnika Wrocław Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03 data wzorcowania: 16 maja 2025 termin następnego wzorcowania: do 30 maja 2027*
2.	Termohigrometr cyfrowy TESTO	63087700	SP-TEH-6	Świadectwo Nr 3436/AH/21 wykonane przez LP MUTECH 21 grudnia 2021 Następne wzorcowanie 21 grudnia 2031* Sprawdzane wewnętrzne w odniesieniu do : AZ8703 Świadectwo Nr 2328/AH/25 wykonane przez MUTECH 28 maja 2025 data wzorcowania: 28.05.2025 termin następnego wzorcowania: do 28.05.2029*
3	Dalmierz laserowy TROTEC	BD26 1703130426	SP-DAL-6	30759/1/2018 wykonane przez ZZEP LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko Biała Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03 data wzorcowania: 25 lipca 2018 r termin następnego wzorcowania: do 31 lipca 2028*
4	GPS Garmin GPSMAP 62	GPSMAP 62 01102381	SP-GPS-7	sprawdzanie wewnętrzne wg procedury własnej PO-03

*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurą własną PO-03

** wybrać właściwy zestaw

1.10. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych:

Tabela nr 2

Pomiary wykonano w godzinach	Od 8,00– do 9,30		
Warunki środowiskowe – monitorowanie	godzina hh:mm:	temperatura [°C]:	wilgotności względna [%]:
od	8,00	10,0	40,0
do	9,30	13,0	44,0

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

1.11. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

– Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zlecniodawcę danych technicznych urządzeń^K

2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓŁ

Na badanym obiekcie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m nie zlokalizowano innych instalacji radiokomunikacyjnych.

2.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń)^{K+}:

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na masztach z antenami i w szafie technicznej. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

Tabela nr 3:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego^{K+}:

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900/700/2600/2100/1800			
Nr anteny:	1	2	3
Typ anteny	RRVV-65B-R4VB-V2	RRVV-65B-R4VB-V2	RRVV-65B-R4VB-V2
Azymut [°]	50	170	290
Wsp geograf.	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E
Pasmo [MHz]	900/700/2600/2100/1800	900/700/2600/2100/1800	900/700/2600/2100/1800
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	44,5	44,5	44,5
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	900 2-12 700 2-12 2600 2-12 2100 2-12 1800 2-12	900 2-12 700 2-12 2600 2-12 2100 2-12 1800 2-12	900 2-12 700 2-12 2600 2-12 2100 2-12 1800 2-12
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	900 7 700 7 2600 7 2100 7 1800 7	900 7 700 7 2600 7 2100 7 1800 7	900 7 700 7 2600 7 2100 7 1800 7
Moc – EIRP [W]	28675	28675	28675

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600/3500			
Nr anteny:	4	5	6
Typ anteny	AVHQB	AVHQB	AVHQB
Azymut [°]	50	170	290
Wsp geograf.	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E
Pasmo [MHz]	2600/3500	2600/3500	2600/3500
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	47	47	47
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	2600 5-9 3500 5-9	2600 5-9 3500 5-9	2600 5-9 3500 5-9
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	2600 7 3500 7	2600 7 3500 7	2600 7 3500 7
Moc – EIRP [W]	16690	16690	16690

Parametry radiolinii^{K+}:

Radiolinia	Typ anteny	Azymut [°]	Pasmo [GHz]	Wys. Środka elektr. Anteny [m npt]	Średnica [m]	Moc EIRP [W]	Wsp. geograficzne
MW 1	A80S06MAC-3NX	162	80	44,5	0,3	3548	49°53'56,2"N 19°18'5,6"E

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na wieży.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku.

Pomiary wykonano w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń^{K+}, stwierdzono występowanie wartości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych w danych zakresach częstotliwości.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,
- anteny radioliniowe

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania

Minimalna odległość pomiarowa wyznaczona zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Klimatu objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności zgodnie z procedurą własną Laboratorium.

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach

pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zlecniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zlecniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 4 Wyniki pomiarów

			Wartości zmierzone		Wartości wyznaczone				
Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pom. [m]	Współrzędne geograficzne	maksymalne natężenie pola Pole – E [V/m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola Pole – H [A/m]**	Pole E *Wp + U _c [V/m]	Pole H *Wp + U _c [A/m]	WM _E	WM _H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze									
1.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'56,6"N 19°18'06,3"E	1,09	0,003	1,43	0,004	0,05	0,05
2.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'57,6"N 19°18'08,3"E	1,22	0,003	1,61	0,004	0,06	0,05
3.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'58,7"N 19°18'10,4"E	1,14	0,003	1,50	0,004	0,05	0,05
4.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°54'00,2"N 19°18'12,9"E	1,29	0,003	1,70	0,004	0,06	0,05
5.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'55,6"N 19°18'06,1"E	1,34	0,004	1,76	0,005	0,06	0,07
6.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'53,9"N 19°18'06,5"E	1,41	0,004	1,86	0,005	0,07	0,07
7.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'52,5"N 19°18'06,4"E	0,87	0,002	1,15	0,003	0,04	0,04
8.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'49,7"N 19°18'07,8"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
9.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'48,4"N 19°18'07,4"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
10.	Tereny zielone	0,3-2,0	49°53'50,4"N 19°18'08,5"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
11.	Tereny zielone, tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'56,2"N 19°18'05,3"E	1,43	0,004	1,88	0,005	0,07	0,07
12.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'56,5"N 19°18'04,0"E	1,67	0,004	2,20	0,005	0,08	0,07
13.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'56,8"N 19°18'02,7"E	2,32	0,006	3,05	0,008	0,11	0,11
14.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'57,2"N 19°18'00,5"E	2,07	0,005	2,72	0,007	0,10	0,10
15.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'57,4"N 19°17'59,5"E	2,13	0,006	2,80	0,008	0,10	0,11
16.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'57,6"N 19°18'02,2"E	2,54	0,007	3,34	0,009	0,12	0,12
17.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'57,8"N 19°17'57,0"E	1,22	0,003	1,61	0,004	0,06	0,05
18.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'54,2"N 19°18'01,3"E	1,43	0,004	1,88	0,005	0,07	0,07
19.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'55,5"N 19°17'59,4"E	1,67	0,004	2,20	0,005	0,08	0,07
20.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'56,5"N 19°17'55,5"E	1,07	0,003	1,41	0,004	0,05	0,05
21.	Tereny przemysłowe	0,3-2,0	49°53'58,7"N 19°17'54,2"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
22.	Tereny zielone, droga	0,3-2,0	49°54'00,6"N 19°17'54,7"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04

23	Tereny zielone, droga	0,3-2,0	49°54'03,6"N 19°17'55,8"E	<0,8	<0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 31,6 % „przyjęte do obliczeń wg kryterium” Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 % Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 % Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2 * - poniżej czułości miernika (poza zakresem akredytacji) ** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H = E/377$ ***dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8V/m i 0,002A/m WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m) WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m) Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczone boldem (pogrubienie czcionki) Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez Zleceniodawcę, umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym^{K+}. Wp – współczynnik poprawek badanej stacji (Wp = 1,0) - pomiar miernikiem szerokopasmowym									

5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2019, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3/f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250/f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73/f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87/f ^{0,5}	0,73/f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 × f ^{0,5}	0,0037 × f ^{0,5}	f/200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Lp.	1	2	3	4
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0
4	2100 MHz	61	0,16	10,0
5	2600 MHz	61	0,16	10,0

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. z 2022 r. poz. 2630. Określa się wskaźniki:

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

6. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) określonych w tabeli nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630), na podstawie wyników wykonanych pomiarów stwierdza się, że w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Zastosowana metoda pomiarowa nie wymaga zastosowania poprawki pomiarowej a uwzględnia parametry pracy instalacji i przedstawia maksymalne parametry z określonego przedziału czasu pracy instalacji.

UWAGA

- Powyższe wyniki oraz przedstawione stwierdzenie zgodności z wymaganiami odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zostało dokonane w oparciu o akredytowane wyniki badań.
- Bez pisemnej zgody IMPULS Setman Spółka Jawna sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo do pisemnego złożenia skargi.

Dokumentacja fotograficzna obiektu





Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



KONIEC SPRAWOZDANIA